

*Kenézy Gyula Kórház
és Rendelőintézet*

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

**EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSI
SZABÁLYZATÁNAK**

MÓDOSÍTÁSA

**Debrecen
2016. március 01.**

Szakmai felelős: (név, beosztás/munkakör)	Fige Máté munkavédelmi képviselő
Véleményezők:	
Szakmai véleményezők: (név, beosztás/munkakör)	Seres Judit ápolási igazgató
	Böcsödi István mb. gazdasági igazgató
Rendszerellenőrzés: (név, beosztás/munkakör)	Lovász Ildikó koordinációs osztályvezető
Jogi ellenjegyzés: (név, beosztás/munkakör)	Dr. Pályi Anita jogi és humánpolitikai igazgató
Testületi és külső szerv általi döntések, jóváhagyások: (eljáró szerv megnevezése, döntés száma/azonosítója, döntés kelte)	-
Hatálybalépés napja:	2016. március 01.
A szabályzat által módosított dokumentum: (neve, száma, egyéb azonosítója, hatálya)	Egyéni védőeszköz juttatási szabályzat - V01 (Hatályos: 2014. december 01.)
A szabályzat által hatályon kívül helyezett dokumentum: (neve, száma, egyéb azonosítója, hatálya)	-

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-30.

Kiadta:	 Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató
----------------	---

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) főigazgatójaként – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a dolgozók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletben, továbbá a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 5. § (3) bekezdés f) pontjában, az ugyanezen jogszabály 9. § (2) bekezdés d) pontjában és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata VII.1. pontjának „Szabályozások rendje, belső utasítások” megjelölésű részegységében foglaltakra is figyelemmel – az Egyéni védőeszköz juttatási szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítom:

I.

Módosuló rendelkezések

1. A Szabályzat 1. és 2. számú mellékletei helyébe jelen módosító okirat 1. és 2. számú mellékletei lépnek.

II.

Záró rendelkezések

1. A Szabályzat jelen módosító okiratban meghatározott rendelkezései 2016. március 1. napján lépnek hatályba.
2. A Szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak.

Debrecen, 2016. február 29.

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
11.

Dr. Lampé Zsolt Tibor
főigazgató

[illegible]

Veszélyelemzés		ELEKTROMOSSÁG OKOZTA VESZÉLYEK		ELEKTROSZTATIKUS FOLYAMATOK				TÉRHATÁSOK VESZÉLYE	
		Törpe- és kisfeszültség 1000 V-ig	Nagyfeszültség 1000 V felett	Sztatikus feltöltődés, rendkívül nagy szikraérzékenységi fokozat	Sztatikus feltöltődés, nagy szikraérzékenységi fokozat	Sztatikus feltöltődés, átlagos szikraérzékenységi fokozat	Sztatikus feltöltődés, kis szikraérzékenységi fokozat	Elektromos térerősség	Tűz- és robbanásveszély
FEJ	Koponya								
	Arc								
	Szem								
	Légzőszervek								
	Hallószervek								
TEST	Törzs								
	Bőr								
	Egész test (szervezet)	X	X						X
FELSŐ VÉGTAGOK	Kéz (tenyér, kézfej)		X						
	Karok (alkar, felkar)								
ALSÓ VÉGTAGOK	Láb (talp, lábfej)								
	Lábszár (alsó lábszár, felső lábszár)								

Veszélyelemzés		KÉMIAI VESZÉLY					
		Irritáció	Maró hatás	Tűlerzékenységet okozó	Mutagén	Rákkeltő	Karcinogén
FEJ	Koponya						
	Arc	X					
	Szem	X	X				
	Légzőszervek	X					
	Hallószervek						
TEST	Törzs						
	Bőr						
	Egész test						
FELSŐ VÉGTAGOK	Kéz (tenyér, kézfej)	X	X	X			
	Karok	X	X	X			
ALSÓ VÉGTAGOK	Láb (talp, lábfej)						
	Lábszár (alsó lábszár, felső lábszár)						

2. sz. melléklet:

Egyéni védőeszköz juttatási jegyzék

2.1. sz. melléklet

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK I.						
Munkakörök:						
Orvos: fogorvos, gyermek- és ifjúsági pszichiátria szakorvos, szemész szakorvos, klinikai onkológiai szakorvos, sürgősségi szakorvos, kardiológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, fogszakorvos, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, gyermekpszichiátriai szakorvos, neurológia szakorvosa, pszichiátria szakorvosa, rehabilitáció szakorvosa, geriatría szakorvosa, megelőző orvostan és népegészségügy szakorvosa, klinikai immunológia és allergológiai szakorvos, gyermek tüdőgyógyász szakorvos foglalkozás el. szakorvos, iskolaorvos, szájszész szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos, gyermek neurológus szakorvos, nefrológus szakorvos, általános orvos, fizikális medicina és rehab. orvosiás szakorvosa, egészségbiztosítás szakorvosa; mentőtiszt;						
(Szakasszisztens: asszisztens, pulmonológiai szakasszisztens, betegápoló asszisztens, szakasszisztens, labor asszisztens, fogászati asszisztens, egészségügyi szakasszisztens, betegápoló asszisztens, általános asszisztens, betegfoglalkoztató kardiológiai szakasszisztens, védőnő asszisztens;						
(Szakápoló: Klinikai (geriátriai) szakápoló, klinikai szakápoló, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, gyermek ideg-elme ápoló, általános ápoló, üzemi ápoló, epidemiológiai szakápoló, ápoló, csecsemő-és gyermekápoló, ápoló (emelt szintű), pszichiátriai ápoló és gondozó, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, betegápoló, felnőtt szakápoló, szakápoló, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, nefrológiai szakápoló, csecsemő- és gyermekápoló /emelt szintű/, ideg-elme ápoló, geriátriai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, betegápoló, szakápoló, diabetológiai szakápoló, sürgősségi szakápoló, ápolási asszisztens.						
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		X
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		X
Rezgések		Villamos jelenség				
Zaj		Hődeg, meleg				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése			Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző
Légzészvédelem	Egészségügyi papír szájmasz,.			1		 háromlétegu papír, (műtös) egészségügyi papírmasz, kötökkel, fehér, zöld és kék színben
Kézvédelem	Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű			1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	 Egészségügyi, egyszer-használatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélküli, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,
						Biológiai ártalmak

Testvédelem	Fehér nadrág	1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m ² 100 % pamut, rátétes zsébek)	Mechanikai behatások
	Fehér ing	1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m ² 100 % pamut, rátétes zsébek)	
	Fehér köpeny	1	MSZ EN ISO 13688	(230 g/m ² 100 % pamut anyagból, 4/4- es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazoni, 3 zsébké, 1)	

2.2. sz. melléklet

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK II. (műtő, intenzív)							2.2. sz. melléklet
Munkakör(ök):							
Orvos: neonatológus szakorvos, ortopédia-traumatológia szakorvosa, szülész-nőgyógyász szakorvos, ortopédiai szakorvos, gastroenterológiai szakorvos, idegsebész szakorvos, aneszteziológia-intenzív terápia szakorvosa, klinikai farmakológiai szakorvos, urológus szakorvos, traumatológus szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos, sebész szakorvos tüdőgyógyász szakorvos.							
Egyéb egészségügyi dolgozó: intenzív terápia szakápoló, intenzív betegellátó szakápoló, szülésznő, okleveles szülésznő műtőszakasszisztens, endoszkópos szakasszisztens, aneszteziológiai, szakasszisztens, intenzív terápia szakápoló, szülésznő/emelt szintű/ onkológiai szakápoló, szülésznő, műtősszéd, műtősszéd - gazdasági felelős, részlegfelelős főnővér, betegirányító asszisztens, segédasszisztens, segédápoló.							
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok							
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		X	
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		X	
Rzgek		Villamos jelenség	X				
Zaj		Hideg, meleg					
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése			Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	
Légzésvédelem	Egészségügyi papír szájmásk,			1		☞ háromrétegű papír, (műtős) egészségügyi papírmásk, kötődékel, fehér, zöld és kék színben	
Kézvédelem	Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű			1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	☞ Egészségügyi, egyszer-használatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélküli, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,	
Testvédelem	Fehér nadrag			1	MSZ EN ISO 13688	☞ (230 g/m² 100 % pamut, rátétes zsebek)	
	Fehér ing			1	MSZ EN ISO 13688	☞ (230 g/m² 100 % pamut, rátétes zsebek)	
	Fehér köpeny			1	MSZ EN ISO 13688	(230 g/m² 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes ízáron, 3 zsebbel)	
Mechanikai behatások							

	Zöld műősruha ("zsilipruházat") kétrészes Kék műősruha kétrészes („zsilipruházat”)	1	MSZ EN ISO 13688	100 % pamut vagy 50% pamut, 50% polészter anyagból (keverék)	
Lábvédelem	Klumpa	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 ,  ,  Fehér, bőr női/férfi klumpa (a felsőrész fóliával védett), fa/gumi talppal. Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrész, hasítottbőr talpbélés, csatos sarokpánt.	Mechanikai behatások (csúszás, rácsés, ürtődés)
Fejvédelem	PP sapka Polipropilén egészségügyi sapka.	1		 Fehér, kék, zöld színű. Polipropilén anyag (16 g/m2) egészségügyi sapka. Használat után higiénikus csikba össze-húzható	Biológiai tényezők

2.3. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK III.					
		Munkakör(ök): fertőző betegségek orvosa, infektológiai szakorvos, patológus szakorvos, onkológiai szakápoló.					
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok							
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		X	
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		X	
Rezgések		Villamos jelenség	X				
Zaj		Hideg, meleg	X				
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése		Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyes ártalmak
Légzésvédelem		Egészségügyi papír szájmaszk,		1		 háromrétegű papír, (műtős) egészségügyi papírmaszk, kötőtkel, fehér, zöld és kék színben	Biológiai kockázatok
Kézvédelem		Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű		1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	 Egészségügyi, egyszer-használatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélkül, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,	Biológiai ártalmak
		Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen		3	MSZ EN 388 MSZ EN 374 MSZ EN 421	 4102   Nitril, pamuttal bolyhozott belső, recézett külső.	Vegyi ártalmak ellen
Testvédelem		Fehér nadrág		1	MSZ EN 340	 (230 g/m² 100 % pamut, rátétes zsebek)	Mechanikai behatások Biológiai tényezők Vegyszerek behatása
		Fehér ing		1	MSZ EN 340	 (230 g/m² 100 % pamut, rátétes zsebek)	
		Fehér köpeny		1	MSZ EN 340	(230 g/m² 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel, 1)	

	Saválló PVC kötény	2	EN 340 EN 375	 Poliesztier/pamut alapra kétszer mártott PVC. Zöld vagy fehér színben, 20 % sósav, 30 % kénsav, 30 % nátrium-hidroxid, 25 % salétromsav és 30 % ecetsav ellen min. 480 percig véd, méret: 110x75 és 120x90 cm.	
Testvédelem	Védoverall	3	EN 340, EN 368, EN 369, prEN 13034, prEN 13982-1:2000, prEN 13982-1:2003, EN 14605, EN 14126 EN 1149-1:1995, EN 533:1997	 Mikropórnusos laminált alapanyag, varrásokat lezáró hegesztett szalag, mely fokozza a védelmet finom részecskék és veszélyes vegyi anyagok pejmete ellen. Biológiai védelem esetére is védelmet nyújt. Antisztatikus a nagyobb biztonság érdekében	Biológiai tényezők
Lábvédelem	Klumpá	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 Fehér, bőr női/férfi klumpá (a felsőrész foliával védett), fa/gumi talppal. Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejréssz, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt.	Mechanikai behatások (csúszás, rácsés, ütődés)
Fejvédelem	PP sapka Polipropilén egészségügyi sapka.	1		 Fehér, kék, zöld színű. Polipropilén anyag (16 g/m2) egészségügyi sapka. Használat után higiénikus csíkba össze-húzható	Biológiai tényezők
Szemvédelem	Védőszemüveg	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172	 Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem.	Biológiai tényezők

2.4. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK IV. (röntgen)					
		Munkakör(ök): radiológus szakorvos, radiográfus, diagnosztikai képalkotó, orvos diagnosztikai képalkotó, képi diagnosztikai asszisztens, röntgen- műtős szakasszisztens, röntgen asszisztens, röntgenasszisztens, segéd röntgenasszisztens, segéd radiográfus.					
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok							
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		X	
Sugárzások	X	Veszélyes légtér	X	Kémiai tényező		X	
Rezgések		Villamos jelenség	X				
Zaj		Hideg, meleg					
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése			Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	
Sugárvédelem	Ólomgumi kötény Fogászati takaró. Puha, rugalmas ólomgumi, vízlepergető, tépőzár.			2	MSZ EN 421	    Pb. 0,25 mm, Pb. 0,50 mm. Fogászati kötény. D típus DR típus (gerincvédelemmel ellátott).	Sugárzás okozta ártalmak
	Ólomgumi kötény Háttészen rögzíthető védőkötény. Képerősítő előtt végzett munkához, középső részen megerősített védőcsíkkal ellátott kötény. Hatékony védelem a szórt sugárzás ellen. Ujjatlan kivitel, ami lehetővé teszi a könnyű le- és felvételt, váll és hát védelemmel ellátott.			2	MSZ EN 421	    Puha, rugalmas ólom-gumi, vízlepergető, tépőzár. Pb. 0,25 mm-től - Pb. 50 mm-ig	Sugárzás okozta ártalmak
	Ólomgumi kötény Keresztpánttal rögzíthető védőkötény. Minden oldalról, körkörös en a lehető legjobb védelmet biztosítja. A jobb súlyelosztás érdekében vállörmés és öv.			2	MSZ EN 421	    SD - Speciális felhasználási területre, pl. kardiológia, endoszkópia. RW – Szoknya és mellény kombinációja nagyobb mozgé-	Sugárzás okozta ártalmak

				konyságot és egyenletes súlyelosztást eredményez.  LM és M kötény Modern forma, könnyű laza szabásvonal, egyszerű záródás, praktikus viselet a vizsgálatok teljes időtartama alatt. Az "M" kötények csupán záródásukban különböznek az LM típusúktól.	Sugárzás okozta ártalmak
Ólomgumi kötény Elöl-hátul takaró védőkötény. Hatékony védelem a szórt sugárzás ellen. Ujjatlan kivitel, ami lehetővé teszi a könnyű le- és felvitelt, váll és hát védelemmel ellátott.	2	MSZ EN 421	 Férfi gonádvédő eszköz.	Sugárzás okozta ártalmak	
Ólomgumi kötény Gonádvédelem övvel rögzítve. A medence területén végzett rtg. vizsgálatoknál, különösen a csípőizületi, comb és ágyék-gerincoszlop felvételeknél.	2	MSZ EN 421	 Női gonádvédő eszköz.	Sugárzás okozta ártalmak	
Ólomgumi kötény Gonádvédelem körültakaró. A medence területén végzett rtg. vizsgálatoknál, különösen a csípőizületi, comb és ágyék-gerincoszlop felvételeknél.	2	MSZ EN 421	 Pajzsmirigy-védő gallér.	Sugárzás okozta ártalmak	
Ólomgumi kötény Nyakvédő. A gallérokat azokon a területeken használják ahol a kezelők hosszabb ideig, ki vannak téve a röntgensugárzásnak. Pl. szívkatéterezés, angiográfia, traumatológia.	2	MSZ EN 421	 Védőszemüveg. Típus: RSB 7 (65 gr. 0,75 mm Pb), RSB 8 (85 gr. 0,75 mm. Pb, oldalsó védelem: 0,50 mm Pb).	Sugárzás okozta ártalmak	
Ólomüveg lencseszemüveg A szem és környékének védelmére, akár dioptriás, akár bifokális kivitelben is.	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 háromtégű papír, (műtős) egészségügyi papírmaszk, kötőkezel, fehér, zöld és kék színben	Biológiai kockázatok	
Egészségügyi papír szájmaszk,	1				

Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű				1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	 Egészségügyi, egyszer- használatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélkül, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,	Biológiai ártalmak
Fehér nadrág	1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m2 100 % pamut, rátétes zsebek)	Mechanikai behatások			
Fehér ing	1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m2 100 % pamut, rátétes zsebek)				
Fehér köpeny	1	MSZ EN ISO 13688	(230 g/m2 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazontú, 3 zsebbel, 1)				
Klumpá	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 ,  ,  Fehér, bőr női/férfi klumpá (a felsőrész fóliával védett), fa/gumi talppal. Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrész, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt.	Mechanikai behatások (csúszás, ráesés, ütődés)			

2.5. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK						Munkakör(ök): konyhalány, takarító, szakács, hentes, ruhakezelő, pék, cukrász,	
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok									
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező			X		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező			X		
Rezgések		Villamos jelenség							
Zaj		Hideg, meleg	X						
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése			Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Veszélyek ártalmak		
Fejvédelem	Élelmiszeripari fehér sapka			1	MSZ EN ISO 13688	100% pamut anyagból, elől puha szél. Hátról gumirozott vagy pánttal állítható. Fedett vagy hálós tetőtű, szellőző változat.	Biológiai ártalmak		
Védőruha (festővédelem)	Élelmiszeripari kötény Vegyszer- és olajálló PU kötény			1	MSZ EN ISO 13688	210g/m ² vastag 40% poliuretán és 60% polészter összetételű alapanyag fehér színben. Hegesztéssel vízhatlantított varrás. Könnyű, de erős, jó hőszigetelő védőruházat, mely eltérő hőmérsékleti körülmények között is változatlan komfortot biztosít. Ellenáll élelmiszeripari vegyszereknek.	Biológiai ártalmak, Vegyí anyagok okozta ártalmak		
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű			2	MSZ EN420 MSZ EN 388	1011; Márton kesztyű Természetes latex, pamutboltyozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér.	Vegyí anyagok okozta ártalmak		
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkésztyű			2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	3122(anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és	mechanikai ártalom		

2.6. sz. mellklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK V. Munkakör(ök): védőnő				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag		Biológiai tényező		X
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség				
Zaj		Hideg, meleg				
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Légzésvédelem		Egészségügyi papír szájmasczk	1		 háromrétegű papír, (műtös) egészségügyi papírmasczk, kötökkel, fehér, zöld és kék színben	Biológiai kockázatok
Kézvédelem		Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű	1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	 Egészségügyi, egyszer-használatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélküli, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,	Biológiai ártalmak
Testvédelem		Fehér köpeny	1	MSZ EN ISO 13688	(230 g/m ² 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel, 1)	Mechanikai behatások

2.7. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK Munkakör(ök): Festő				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség				
Zaj	X	Hideg, meleg	X			
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése		Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése(egyb. jelző)
Védőruha (testvédelem)	Vatakabát		1	MSZ EN ISO 13688	☒ (230 g/m ² 100 % pamut, egyenes fazonú, három zsebbel)	Hideg, időjárási viszonyok
	Kabát		1	MSZ EN ISO 13688	☒ (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárra, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávart-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, négyegytartó)	Mechanikai ártalom
	Kertésznapdug		1	MSZ EN ISO 13688	☒ (csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumirozott derék, két oldal-, két rátétes, két szerszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdfohl és térdeplőtásak, térdvédővel)	Mechanikai ártalom
	Festőoverall		1	MSZ EN ISO 13688	☒ (kiválóan szellőző polipropilén anyag, 42 g/m ² , ruhára is velető, kapucnis, kettős húzózárral, deréknál, csuklónál, bokánál és kapucniánál körben gumírozott)	Vegyí anyagok okozta ártalmak
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű		2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	☒ 1011; ☒☒☒ Mártott kesztyű Természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd	Vegyí anyagok okozta ártalmak

					sav-, lúg és más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér.	
	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  (vízlepergető, fekete színbőr, ort- és lábujvédő lecső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes, kértéregű PU talp, hőálló 180 °C -ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) S2	Mechanikai ártalom	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ID, MM(erős polietilen sisakhéj hatféle színben, 6 ponton felfüggesztett, állítható bőségű és magasságú kosár, -20 °C és + 50 °C között használható, véd fémolvadékok fűcsezenése ellen, hallásvédőkkel, arcvédőkkel, téli beléssel szerelvényezhető)	Mechanikai ártalom	
Fejvédelem	Védősisak	2	EN 397	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  (repülő, pattanó szilárd részcsekkék, mechanikai ártalomk ellen)	Mechanikai ártalom	
Szem- és arcvédelem	Száras mechanikai szemüveg	2	MSZ EN 166	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 	Mechanikai ártalom	
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 	Mechanikai ártalom	

Légzésvédelem	Kombinált szűrőbetétek ABEK2 P3	3	MSZ EN 141 MSZ EN 143	 Ezek a szűrőbetétek védelmi tartományok szerint osztályozva (A, B, E, K) szerves ill. szervesen gázok és gőzök elleni védelemre, valamint szilárd vagy folyékony részecskék elleni (P3) védelemre szolgálnak.	Vegyí ártalmak, inhalábilis porok
	Teljes álarc	3	MSZ EN 136		Vegyí ártalmak, inhalábilis porok

2.8. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK				2.0. sz. melléklet
		Munkakör(ök): Liftkezelő				
		Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok				
Mechanikai	X	Veszélyes anyag		Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség				
Zaj		Hideg, meleg				
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Védőruha (testvédelem)		Színes köpeny	1	MSZ EN ISO 13688	 (kevertszálas anyagból)	Mechanikai ártalom

2.9. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK				2.9. sz. melléklet
		Munkakör(ök): Vt ₂ , gáz, központi fűtészervelő				
		Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok				
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség	X			
Zaj		Hideg, meleg	X			
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
		Vattakabát	1	MSZ EN ISO	 230 g/m ² 100 % pamut,	Hideg, időjárási viszonyok

Védőruha (testvédelem)	Kabát	1	MSZ EN ISO 13688	egyeses fazonú, három zsebbel) 1) (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegytartó) 2) (csatolkkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumirozott derek, két oldal-, két rététes, két szerszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdfolt és térddeplátások, térdvédelem)	Mechanikai ártalom
Kézvédő eszköz	Keréksznadrág	1	MSZ EN ISO 13688		Mechanikai ártalom
	Mártott kesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	3) 1011; 4) Mártott kesztyű Természetes latex, pamutbollyhozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér.	Vegyí anyagok okozta ártalom
	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	5) 3122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	Mechanikai ártalom
Lábvédő eszköz	Farmer védőcsizma	2	MSZ EN 347 MSZ EN 374	6) 3122 (anyag: PVC anyag, fröccsöntött talp, a belső felület pamut anyaggal bélelt, saválló alapananyag, csizmabéléssel telíthető)	Mechanikai ártalom

	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	(vízlepergető, fekete színű bőr, orr- és lábujjvédő leeseő tárgyak- és acél talplemez talpátszűrő ellen, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes, kértétegy PU talp, hőálló 180 °C -ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) S2	Mechanikai ártalom
Fejvédelem	Védősisak	2	EN 397	LD, MM(erős polietilén sisakhéj, hátfele szímben, 6 ponton fel függesztett, állítható bőségyű és magasságyú kosár, -20 °C és + 50 °C között használható, véd fémolvadékok fröccsenése ellen, hallásvédővel, arcvédővel, téli bélésel szerelvényezhető)	Mechanikai ártalom
Szem- és arcvédelem	Száraz mechanikai szemüveg	2	MSZ EN 166	(repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalom ellen)	Mechanikai ártalom
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	SNR: 23-31 dB	Mechanikai ártalom
Légzésvédelem	Kombinált szűrőbetétek P2/P3	3	MSZ EN 141 MSZ EN 143	Ezek a szűrőbetétek védelmi tartományok szerint osztályozva (A, B, E, K) szerves ill. szervetlen gázok és gőzök elleni védelemre, valamint szilárd vagy folyékony részecskék elleni (P3) védelemre szolgálnak.	Vegyí ártalom, inhalációs porok
Leeseés elleni védelem	Fél álarc	3	MSZ EN 140	FF A1P2 D	Vegyí ártalom, inhalációs porok
Leeseés elleni védelem	Rögzítő köté (12 mm átmérőgyű, kör szövött, jelzőszállal ellátott statikus köté, egy karabinerrel)	2	MSZ EN 354		Leeseés elleni védelem

Hegesztési elleni védelem	Zuhanás gátló (a fém fekhelyét nyitáskor mindkét irányban szabadon fut, a reteszelés már 5 kg-os terhelésnél önzáróvá válik)	2	MSZ EN 353-2		Leesés elleni védelem
	Teljes test hevederzet (állítható váll-, comb- és derekhevederek, két fémcsatos bektőési ponttal, állítható méret, szerszámtartó gyűrűk, zuhanás gátló és ereszkedő rendszerhez, vagy beülős munkavégzéshez is ajánlott	2	MSZ EN 358 MSZ EN 813 MSZ EN 361		Leesés elleni védelem
	Orvijas védőkesztyű (marhasítek hegesztőkesztyű (7 cm-es marhasítek mandzsetta, 100 °C kontakt hő > 15 sec)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 407	 2122,  4X2X 100 °C/15 s	Hegesztési ártalmak
	Hegesztőpajzs ívhegesztéshez (+megfelelő szűrőüveg)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 175		Hegesztési ártalmak
	Hegesztő kötény (70x110 hasított bőr)	2	EN470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak
	Hegesztő lábszárvédő	2	EN470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak
	Hegesztő karvédő	2	EN470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak

2.10. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK				2.10. sz. melléklet
		Munkakör(ök): Klímagépész				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légkör		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség	X			
Zaj	X	Hideg, meleg	X			
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése				
Vattakabát				Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző
Kabát				1	MSZ EN ISO 13688	
					MSZ EN ISO 13688	

Védőruha (testvédelem)				mandzsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegytartó)	
	Kertészna drág	1	MSZ EN ISO 13688	1/ (csatlókkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumirozott derék, két oldal-, két rátés, két szárszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdölt és térdöltőtasak, térdvédővel)	Mechanikai ártalom
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	2/ 3 122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, rugalmas, vékony polészter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	Mechanikai ártalom
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	3/ (vízlepergető, fekete színbőr, orr- és lábujjvédő leeseő tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes, kértétegu PU talp, lélegző bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) S2	Mechanikai ártalom
Szem- és arcvédelem	Száras mechanikai szemüveg	2	MSZ EN 166	4/ (repülő, pattanó szilárd részecsek, mechanikai ártalom ellen)	Mechanikai ártalom
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	5/ SNR: 23-31 dB	Mechanikai ártalom

Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	(vízlepergető, fekete színű), orr- és lábujjvédő lecső tárgyak- és acél talplemez talpátszűrő ellen, olajálló, anisztatikus, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, hőálló 180 °C –ig, lélegző Tybrele béles, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) S2	Mechanikai ártalom
Szem- és arcvédelem	Száraz mechanikai szemüveg	2	MSZ EN 166	repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen)	Mechanikai ártalom
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	SNR- 23-31 dB	Mechanikai ártalom
Hegesztési elleni védelem	Önüljas védőkesztyű (marhahasték hegesztőkesztyű (7 cm-es marhahasték mandzsetta, 100 °C kontakt hő > 15 sec)	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 407	2122, 4X2X 100 °C/15 s	Hegesztési ártalmak
	Hegesztőpajzs (hegesztéshez (+megfelelő szűrőüveg)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 175		Hegesztési ártalmak
	Hegesztő kötény (70x110 hasított bőr)	2	EN 470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak
	Hegesztő lábszárvédő	2	EN 470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak
	Hegesztő karvédő	2	EN 470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak

2.12. sz. melléklet

2.12. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté nyomkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK			
		Munkakör(ök): <i>Értékesítélni technikus</i>			
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok					
Mechanikai	X	Veszélyes anyag		Biológiai tényező	
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező	
Rzgekések		Villamos jelenség	X		
Zaj	X	Hűdeg, meleg	X		

Védem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése, egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Védőruh (testvédelem)	Köpeny	1	MSZ EN ISO 13688	100 % pamut anyagból, antisztatikus	Mechanikai ártalmak
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	3122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr, artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliszter kézzel, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	Mechanikai ártalmak
	Elektromosság ellen védő kesztyű (vizsgálati- munkafeszültség 5000 V/1000 V)	2	EN 60903		Elektromos veszélyek
Lábvédő eszköz	Villánszerelő bakancs (1000V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültség áramítás ellen véd, kívül vízszálló, vastag szín marhabőr, orrmerevítő nélkül, átszűrős mentes, szigetelt talplemezzel, olajálló, varrott plusz ragasztott gumitalp, szivacsos szinbőr talpbetét és bokarész)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 347	 ,  ,  ,  , 	Elektromos veszélyek
Fejvédelem	Szigetelő védősisak (védelmet nyújt 1000V váltakozó feszültségű villamos vezeték balesetszerű érintése esetén, véd 0,5 kN erőhatással zuhanó tárgyak üthetése ellen)	2	EN 397	 ,  LD, MM	Elektromos veszélyek

2.13. sz. melléklet

2.13. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK			
		Munkakör(ök): <i>Villámszerelő</i>			
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok					
Mechanikai	X	Veszélyes anyag		Biológiai tényező	
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező	
Rezgések		Villamos jelenség	X		
Zaj	X	Hideg, meleg	X		

Vedelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Egyéb biztonsági eszköz	Munkahelyzet beállító derékvő	3	MSZ EN 358	Derékeveder hátsó párnázattal, két kikötési ponttal, szerszámtáskához rögzítő gyűrűkkel. Egyéb szempontok: A komfortérzet fokozása és az ergonómiai szempontok figyelembevétele miatt a derék rész párnázott.  Egyéb biztonsági eszköz	
Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 3122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr, artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliészter kézhát, elastikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	Mechanikai ártalom
	Elektromosság ellen védőkesztyű (vizsgálati-/ munkafeszültség 5000 V/1000 V)	2	EN 60903	 I	Elektromos veszélyek
Lábvédő eszköz	Villanyszerelő bakancs (1000V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen véd, kívül vízszálló, vastag szín marhabőr, orrmerevítő nélkül, átszűrős mentes, szigetelt talplemezzel, olajálló, varrott plusz ragasztott gumitalp, szivacsos szinbőr talpbetét és bokarész)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 347	 ,  ,  ,  , 	Elektromos veszélyek
Fejvédelem	Szigetelő védősisak (védelmet nyújt 1000V váltakozó feszültségű villamos vezeték balesetszerű érintése esetén, véd 0,5 kN erőhatással zuhanó tárgyak ütésére ellen)	2	EN 397	 ,  LD, MM	Elektromos veszélyek

2.14. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK				
		Munkakör(ök): Asztalos				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések	X	Villamos jelenség				
Zaj	X	Hideg, meleg	X			
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Védőruha (testvédelem)	Vattakabát		1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m ² 100 % pamut, egyenes farzónu, három zsebbel)	Hideg, időjárási viszonyok
	Kabát		1	MSZ EN ISO 13688	 (Dzseki-fazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telelőn-, két cipzárral-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegyartó)	Mechanikai ártalom
	Kertésznapdág		1	MSZ EN ISO 13688	 (csatokkal állítható gumis véllpánt, oldalgombos gumirozott derek, két oldal-, két rátetes, két szerszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdfojt és térdleplőtasak, térdvédővel)	Mechanikai ártalom
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű		2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 10:1;  Mártott kesztyű Természetes latex, pamutboltyhozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér.	Vegyí anyagok okozta ártalmak
	Mechanikai védőkesztyű		2	MSZ EN 420	 3122 (anyag: kopásálló	Mechanikai ártalom

				MSZ EN 388	színtelikus bőr; artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 (vizepergető, fekete színbőr, orr- és lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, hóálló 180 °C –ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) S2	Mechanikai ártalom	
Szem- és arcvédelem	Arcvédő	2	EN 166	39083 Visor polikarbonát világos. Használatkor a rögzítő pántok párnázottak és állíthatók magasságban és körben. Magassága 20 cm a rostély részen. Folyamatos használatkor védelmet nyújt a szilárd testekkel és folyadékokkal szemben	mechanikai ártalom ellen	
	Száras mechanikai szemüveg	2	MSZ EN 166	 (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen)	Mechanikai ártalom	
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	 SNR: 23-31 dB	Mechanikai ártalom	
Légzésvédelem	Pommaszk	3	EN 149	FFP1S légzőkészülék alkalmas a 0,02 mikronos részecskék szűrésére, akár 4-szeres TLV (maximálisan megengedhető koncentráció) koncentrációjú szennyezés esetén is.		

2.15. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK				
		Munkakör(ök): <i>Elektrikus</i>				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag		Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség	X			
Zaj		Hőég, meleg	X			
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzésegyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Egyéb biztonsági eszköz		Munkahelyzet beállító derékvő	3	MSZ EN 358	Derékhéveder hátsó párnázattal, két kikötési ponttal, szerszámtáskához rögzítő gyűrűkkel. Egyéb szempontok: A komfortérzet fokozása és az ergonomiai szempontok figyelembevétele miatt a derékrész párnázott. ☑ Egyéb biztonsági eszköz	
Kézvédő eszköz		Mártott kesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2-3	☑ 4121; ☑ (panutra mártott PVC, sav-, lúg-, olaj- és mikroorganizmusok elleni védelem, 1 mm vastag)	
		Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	☑ 3122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliszter kezűt, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzárás szegéllyel)	Mechanikai ártalom
		Villianszerelő kesztyűk	1	EN 60903	védőnek szikrák által keltett veszélyek ellen. Latexből, a következő feszültség-értékekig: 500, 1000, 7500, 15000, 17000, 26500 V-ig.	Elektromos veszélyek

Lábvédő eszköz	Villánszerelő bakancs (1000V-os, 50 Hz frekvenciájú váltakozó feszültségig áramütés ellen véd, kívül víztaszító, vastag szín marhabőr, orrmerevítő nélkül, átszűrős mentes, szigetelt talplemezzel, olajálló, varrott plusz ragasztott gumitalp, szivacsos szinbőr talpbetét és bokarész)	2	MSZ EN 344 MSZ EN 347		Elektromos veszélyek
Fejvédelem	Szigetelő védősisak (védelmet nyújt 1000V váltakozó feszültségű villamos vezetékek balesetszerű érintése esetén, véd 0,5 kN erőhatással zuhanó tárgyak ütőhatása ellen)	2	EN 397	 LD, MM	Elektromos veszélyek
Védőruha (testvédelem)	Savvédő ruha	2	EN 340 EN 368	 savak és lúgok ellen biztosít védelmet, egyenes gombos fazon)	
	Varrakabát	1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m ² 100 % pamut, egyenes fazonú, három zsebbel)	Hideg, időjárási viszonyok
	Kabát	1	MSZ EN ISO 13688	 (Dzsekitárazott kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávart-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, négygyártó)	Mechanikai ártalom
	Kertésznaprág	1	MSZ EN ISO 13688	 (csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumirozott derek, két oldal-, két zsebes, két szerszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla zérdfolt és térdeplötések, térdvédővel)	Mechanikai ártalom

					körömvédő, rugalmas, vékony poliészter kézzel, elastikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	
Lábvédő eszköz	Farmer védőcsizma	2	MSZ EN 347 MSZ EN 374	 (fekete PVC anyag, fröccsöntött talp, a belső felület pamut anyaggal bélelt, saválló alapanyag, csizmadélással téllsíthető)	Mechanikai ártalom	
	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 (vízlepergető, fekete színűbőr, ort- és lábujjvédő leeső tárgyak- és acél talplemez talpátszírási ellen, olajálló, anisztatikus, csúszásmentes, kértégtű PU talp, hőálló 180 °C –ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) S2	Mechanikai ártalom	
Szem- és arcvédelem:	Száraz mechanikai szemtűveg	2	MSZ EN 166	 (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalom ellen)	Mechanikai ártalom	
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	 SNR: 23-31 dB	Mechanikai ártalom	
Légzésvédelem	Kombinált szűrőbetétek P2/P3	3	MSZ EN 141 MSZ EN 143	 Ezek a szűrőbetétek védelmi tartományok szerint osztályozva (A, B, E, K) szerves ill. szervetlen gázok és gőzök elleni védelemre, valamint szilárd vagy folyékony részecskék elleni (P3) védelemre szolgálnak.	Vegyí ártalom, inhalációs porok	
Leesés elleni védelem	Fél álarc	3	MSZ EN 140	 FF A1P2 D	Vegyí ártalom, inhalációs porok	
Leesés elleni védelem biztonsági eszközökkel valamennyi testrészt védve	Rögzítő kötel	2	MSZ EN 354	 (12 mm átmérőjű, kör szövött, jelzőszállal ellátott statikus kötel, egy karabinerrel)	Leesés elleni védelem	

Hegesztési elleni védelem	Zuhanás gátló	2	MSZ EN 353-2	☹️(a fém fekkbetét nyitáskor mindkét irányban szabadon fut, a reteszelés már 5 kg-os terhelésnél önzáróvá válik)	Leesés elleni védelem
	Teljes test hevederzet	2	MSZ EN 358 MSZ EN 813 MSZ EN 361	☹️(állítható váll-, comb- és derekhevederek, két fémcsatos bekötési ponttal, állítható méret, szerszámtartó gyűrűk, zuhanás gátló és ereszkedő rendszerhez, vagy beülős munkavégzéshez is ajánlott.	Leesés elleni védelem
	Ötujjas védőkésztyű hegesztőkésztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 407	☹️ 2122, ☹️ 4X2X 100 °C/15 S (7 cm-es marhahasíték, mandzsetta, 100 °C kontakt hő > 15 sec)	Hegesztési ártalmak
	Hegesztőpaizs (yhégesztéshez (+megfelelő szűrőüveg)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 175	☹️	Hegesztési ártalmak
	Hegesztő kötény (70x110 hasított bőr)	2	EN470-1 EN 532	☹️	Hegesztési ártalmak
	Hegesztő lábszárvédő	2	EN470-1 EN 532	☹️	Hegesztési ártalmak
	Hegesztő karvédő	2	EN470-1 EN 532	☹️	Hegesztési ártalmak

2.17. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK				
		Munkakör(ök): orvosi gézkezelő				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség	X			
Zaj	X	Hideg, meleg	X			
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak

Védőruha (testvédelem)	Vallakabát	1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m ² 100 % pamut, egyenes fazonú, három zsebbel)  (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegytartó)  (csatolkkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumifrozott derék, két oldal-, két rátetes, két szerszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdölt és térdpótlások, térdvédővel)	Hideg, időjárási viszonyok
	Kabát	1	MSZ EN ISO 13688	Mechanikai ártalom	
Kézvédő eszköz	Kertész nadrág	1	MSZ EN ISO 13688	Mechanikai ártalom	
	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	Mechanikai ártalom	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	Mechanikai ártalom	
			                                                                                                                                                       		

2.18. sz. melléklet






Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK				
		Munkakör(ök): Lakatos				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség	X			
Zaj	X	Hideg, meleg	X			
Védőelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Védőruha (testvédelem)	Vattakabát		1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m ² 100 % pamut, egyenes fazonú, három zsebbel)	Hideg, időjárási viszonyok
	Kabát		1	MSZ EN ISO 13688	 (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávart-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú taroló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegytartó)	Mechanikai ártalom
	Kertész nadrág		1	MSZ EN ISO 13688	 (csatlókkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumírozott derék, két oldal-, két rátétes, két szerszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdölt és térddeplóriasak, térdvédővel)	Mechanikai ártalom
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű		2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 1011;  Mártott kesztyű Természetes latex, pamutboltyhozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér.	Vegyí anyagok okozta ártalmak
	Mechanikai védőkesztyű		2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 3122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és	Mechanikai ártalom

				körömvédő, rugalmas, vékony polieszter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 ,  ,  ,  (vizelepergető, fekete színbőr, orr- és lábujjvédő lecső tárgyak- és acél talplemez tapátszűrős ellen, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, hőálló 180 °C –ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) S2	Mechanikai ártalom
Szem- és arcvédelem	Száras mechanikai szemüveg	2	MSZ EN 166	 (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen)	Mechanikai ártalom
Hallásvédelem	Fülhok	2	MSZ EN 352	 SNR: 23-31 dB	Mechanikai ártalom
	Rögzítő kötél	2	MSZ EN 354	 (12 mm átmérőjű, kör szövött, jelzőszállal ellátott statikus kötél, egy karabinerrel)	Leesés elleni védelem
Leesés elleni védelem biztonsági eszközökkel valamennyi testrészt védve	Zuhanás gátló	2	MSZ EN 353-2	 (a fém fékberét nyitáskor mindkét irányban szabadon fut, a retesszelés már 5 kg-os terhelésnél önzáróvá válik)	Leesés elleni védelem
	Teljes test hevederzet	2	MSZ EN 358 MSZ EN 813 MSZ EN 361	 (állítható váll-, comb- és derekhevederek, két fémcsatos bekötési ponttal, állítható méret, szerszámirtató gyűrűk, zuhanás gátló és ereszkedő rendszerhez, vagy beltűs munkavégzéshez is ajánlott.	Leesés elleni védelem
	Hegesztési elleni védelem	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 407	 2122,  4X2X 100 °C/15 s (7 cm-es marhahasítfék, mandzsetta, 100 °C kontakt hő > 15 sec)	Hegesztési ártalom

Hegesztőpajzs ívhegesztéshez (+megfelelő szűrőüveg)	2	MSZ EN 166 MSZ EN 175		Hegesztési ártalmak
Hegesztő kötény (70x110 hasított bőr)	2	EN470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak
Hegesztő lábszárvédő	2	EN470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak
Hegesztő karvédő	2	EN470-1 EN 532		Hegesztési ártalmak

2.19. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK			
		Munkakör(ök): Kőműves, burkoló			
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok					
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező	
Sugárzások		Veszélyes légkör		Kémiai tényező	
Rezgések	X	Villamos jelenség			
Zaj	X	Hideg, meleg	X		
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése			Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma
Vatkakabát			1	MSZ EN ISO 13688	 (230 g/m² 100 % pamut, egyenes fazonú, három zsebbel)
Kabát			1	MSZ EN ISO 13688	 (D)zsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávart-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegytartó)
Védőruha (testvédelem)					 (csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumirozott derek, két oldal-, két rátes, két számtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdölt és térdelőltások, térdvédővel)
Kertésznapdél			1	MSZ EN ISO 13688	
					Mechanikai ártalom

Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 1011;  Mártott kesztyű	Vegyí anyagok okozta ártalmak
	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 3122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és kötőművédő, rugalmas, vékony poliszter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	Mechanikai ártalom
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 12 (vizelepergető, fekete színűbőr, ort- és lábujjvédő leeseő tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, olajálló, anisztraktikus, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, hőálló 180 °C-ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr belkanyelv) S2	Mechanikai ártalom
Szem- és arcvédelem	Szárazs mechanikai szeműveg	2	MSZ EN 166	 13 (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen)	Mechanikai ártalom
Fejvédelem	Védősisak	2	EN 397	 14 LD, MM(erős polietilén sisaknéj hartéle színben, 6 ponton feltűggesztett, állítható bőségű és magasságú kosár, -20 °C és + 50 °C között használható, véd fémolvadékok fröccsenése ellen, hallásvédőkkel, arcvédőkkel, téli beléssel szerelvényezhető)	Mechanikai ártalom
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	 23 SNR: 23-31 dB	Mechanikai ártalom

Leesés elleni védelem biztonsági eszközökkel valamennyi testrészt védve	Rögzítő kötéll	2	MSZ EN 354	Ⓢ(12 mm átmérőjű, kör szöveget, jelzőszállal ellátott statikus kötél, egy karabinerrel)	Leesés elleni védelem
	Zuhanás gátló	2	MSZ EN 353-2	Ⓢ(a fém fekbetét nyitáskor mindkét irányban szabadon fut, a reteszelés már 5 kg-os terhelésnél önzáróvá válik)	Leesés elleni védelem
	Teljes test hevederzet	2	MSZ EN 358 MSZ EN 813 MSZ EN 361	Ⓢ(állítható váll-, comb- és derekhevederek, két fémcsatos bekötési ponttal, állítható méret, számszámtartó gyűrűk, zuhanás gátló és ereszkedő rendszerhez, vagy beülős munkavégzéshez is ajánlott.	Leesés elleni védelem

2.20. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK			
		Munkakör(ök): Kárpitos			
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok					
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező	
Sugárzások		Veszélyes légter		Kémiai tényező	
Rezgések		Villamos jelenség			
Zaj	X	Hideg, meleg	X		
Vedelem iránya	Védőeszköz megnevezése			Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma
Vattakabát		1			MSZ EN ISO 13688
Kabát		1			MSZ EN ISO 13688
Védőruha (testvédelem)		1			MSZ EN ISO 13688
		Védelmi képesség jelzése/egység jelző			Veszélyek ártalmak
		S(230 g/m ² 100 % pamut, egyenes fazonú, három zsebbel)			Hideg, időjárási viszonyok
		D(Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávart-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegyirtó)			Mechanikai ártalom

	Kertésznaprak	1	MSZ EN ISO 13688	1) (csatolattal állítható gumiis vállpánt, oldalcombos gumirozott derék, két oldal-, két rátejes, két szerszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdölt és térdelőltások, térdvédővel) 2) 1011; 3) Mártott kesztyű Természetes latex, pamutboltyozott belső, véd sav-, lág és más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér.	Mechanikai ártalom
Kézvédő eszköz	Mártott kesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	4) 3122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr, artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliészter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel) 5) 1011; 6) Mártott kesztyű (vizelepergető, fekete színű, orr- és lábujjvédő lecső tárgyak- és acél talplemez talpázúrás ellen, olajálló, antisztatikus, csúszásmentes, kértétegy PU talp, hőálló 180 °C-ig, lélegző Tybrele bélés, szivacsos bokarész és szivacsos bőr békanyelv) S2	Mechanikai ártalom
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	7) (repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalom ellen)	Mechanikai ártalom
Szem- és arcvédelem	Szárazs mechanikai szemüveg	2	MSZ EN 166		Mechanikai ártalom
Hallásvédelem	Fülk	2	MSZ EN 352	8) SNR: 23-31 dB	Mechanikai ártalom

2.21. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK				
		Munkakör(ök): Kertész (szakmunkás, betanított)				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség				
Zaj	X	Hideg, meleg	X			
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Védőruha (testvédelem)		Fluo mellény	1	MSZ EN 471	☒ (sárga vagy narancs színű, szellőző, könnyű 115 g/m ² poliszter anyag, jól láthatósági HiViZ színekben, 5 cm széles, párhuzamos fényvisszaverő csíkok, tépőzárral állítható bőség, 3M Scotchlite csíkokkal)	Gépjármű közlekedés
		Vattakabát	1	MSZ EN ISO 13688	☒ (230 g/m ² 100 % pamut, egyenes fazonú, három zsebbel)	Hideg, időjárási viszonyok
		Kabát	1	MSZ EN ISO 13688	☒ (Dzsekifazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandsettával, két oldal-, három rávarrt-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegytartó)	Mechanikai ártalom
		Kertésznapdörg	1	MSZ EN ISO 13688	☒ (csatokkal állítható gumis vállpánt, oldalgombos gumifurozott derek, két oldal-, két rátétes, két szerszámtartó- és két far- és mellzseb, dupla térdfólt és térddeplőtasak, térdvédővel)	Mechanikai ártalom
		Vágás biztos kesztyű	2	MSZ EN 388 MSZ EN 420 MSZ EN 407	☒ 3342; ☒ 1; ☒ (vékony duplaszálas, KEVLAR, gumifurozott mandsetta)	Mechanikai ártalom

Lábvédő eszköz	Mártott kesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 1011;  Mártott kesztyű Természetes latex, pamutbollyozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek ellen, 30 cm hosszú, 0,4 mm vastag, csúszás ellen éresített tenyér.	Vegyí anyagok okozta ártalmak
	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 3122 (anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és körömvédő, rugalmas, vékony poliszter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel)	Mechanikai ártalom.
	Farmer védőcsizma	2	MSZ EN 347 MSZ EN 374	 (fekete PVC anyag, fröccsöntött talp, a belső felület pamut anyaggal bélelt, saválló alapananyag, csizmabéléssel télisítható)	Mechanikai ártalom
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőcipő vagy bakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 (vízlepergető, fekete színbőr, ort- és lábujjvédő lecső tárgyak- és acél talplemez talpátszúrás ellen, olajálló, antisztaitikus, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, hőálló 180 °C –ig, lélegző Tybrele béles, szivacsos bokarész és szivacsos bőr belkanyelv.) S2	Mechanikai ártalom
	Vegyszerálló látómező.	2	MSZ EN 166	 1 mm vastag, víztiszta acetát látómező - méret: 310x180 mm, - mindkét oldalán párammentes, - kiváló vegyszerálló tulajdonságokkal 40°C és + 100 °C között használható	Vegyí anyagok ártalmak
Szem- és arcvédelem					

	Száras mechanikai szemtűveg	2	MSZ EN 166	(S)(repülő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalom ellen)	Mechanikai ártalom
Légzésvédelem	Részecskeszűrő félálarc	3	MSZ EN 149:2002	(A) FFP2 D A szűrő fél álarcok egy komfortosabb változatát kínálja a Wilson 5210 porálarc amely egy belső tömítőgyűrűvel, rendelkezik. A kiváló minőségű szűrőanyag megbízható védelmet nyújt a por ellen csekély belégzési ellenállás mellett. Az egyszerűbb alkalmazást a rögzített gumiszalagok biztosítják. Névleges védelmi tényező: 12xMK	Vegyí anyagok ártalmai
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	(L), (N)(négyréttegű SMMMS polipropilén anyag, kék vagy fehér színben, porok és radioaktív részecskék elleni védelem, ellenáll folyadékpermeteknek, és fröccsenő vegyszereknek: 30 % kénsav, 10 % nátriumhidroxid, gumírozott derék-, arc-, csukló- és bokarész, belső oldal antisztatizált, külső oldalához megfelelő földelés kell)	Mechanikai ártalom
Védőruha (testvédelem)	Védőoverall	3	EN 13034 EN 13982 EN 1073-2 EN 1149-1		Vegyí anyagok ártalmai